EVF626

Свързващ кабел

VDOGE050VAS0010P05STGE050VAS



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Дизайн		захранващ кабел, L-кодиран
Приложение		Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	63 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	16
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cULus: …65 °C
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	1882,8
Формиран корпусен материал		PP

EVF626

Свързващ кабел

VDOGE050VAS0010P05STGE050VAS

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Уплътнителен материал	EPDM	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: PP, сив; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm

Електрическо свързване - 2

Връзка



EVF626

Свързващ кабел

VDOGE050VAS0010P05STGE050VAS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: PP, сив; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm