



Système RFID d'enregistrement des marchandises entrantes et sortantes

Gate Solution Master package - sensor



Application	
Version	Master-Package mit Laser-Reflexlichtschranke
Homologation radio pour	UE/RED
Information sur l'homologation radio	homologation radio pour le boîtier de contrôle RFID DTE830 La liste des pays appliquant la directive européenne relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) se trouve dans la rubrique « Téléchargements ».
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	20...30 DC
Données mécaniques	
Poids [g]	23000



Système RFID d'enregistrement des marchandises entrantes et sortantes

Gate Solution Master package - sensor

Accessoires	
Fourniture	edgeController für UHF-Gate-Solution: 1, ZZ1124
	Câble de connexion: 1, E70450
	Boîtier de contrôle RFID UHF: 1, DTE830
	Antenne RFID UHF: 4, ANT860
	Câble de connexion: 4, E80332
	Commutateur Ethernet: 1, AL3050
	maître IO-Link: 1, AL1122
	Cellule réflex LASER: 2, OGP700
	Réflecteur "nid d'abeille" pour systèmes réflex laser: 2, E20722
	lampe de signalisation à 5 segments: 1, DV2510
	Câble de connexion: 3, EVC108
	Alimentation: 1, DN4012
	Câble avec prise femelle: 4, EVC003
	Câble avec prise femelle: 1, E12166
	Câble avec prise femelle: 1, E12492
	Câble de connexion: 3, E21137
	Câble adaptateur: 1, E80412
Accessoires en option	kit d'extension avec capteur 3D, ZZ0815
	kit d'extension avec systèmes réflex laser, ZZ0817
Remarques	
Remarques	L'article est préprogrammé spécifiquement pour l'Application Package. détection de la direction de la charge avec détecteurs réflex
Unité d'emballage	1 pièces