PI1718

Sensor de pressão com membrana rasante e indicador

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P



1 visualizador alfanumérico 4 dígitos
2 LED de estado
3 botão de programação
4 encaixe para anel de vedação
5 rosca externa G1 Aseptoflex Vario
6 somente com vedação (DIN 3869-33)

3A ACS CE CRN cULus LISTED EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA IO-Link Reg31 UKCA

Características do produto				
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1		
Intervalo de medição		-50...400 mbar	-20...160,6 inH2O	-5...40 kPa
Conexão de processo		ligação roscada G 1 rosca externa Aseptoflex Vario		
Aplicação				
Característica especial		Contactos banhados a ouro		
Aplicação		montagem faceada para a indústria alimentar e de bebidas		
Substância		substâncias viscosas e líquidas com partículas suspensas; líquidos e gases		
Temperatura do fluído	[°C]	-25...150		
Pressão mín. de rutura		30000 mbar	12044 inH2O	3000 kPa
Resistência à pressão		8000 mbar	3200 inH2O	800 kPa
Resistência contra vácuo	[mbar]	-1000		
Tipo de pressão		pressão relativa; vácuo		
Sem espaço livre		sim		
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	8		

PI1718

Sensor de pressão com membrana rasante e indicador

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Dados elétricos				
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)		
Classe de proteção		III		
Proteção contra inversão de polaridade		sim		
Watchdog integrado		sim		
2 fios				
Tensão de funcionamento	[V]	20...30 DC		
Consumo de corrente	[mA]	3,5...21,5		
Tempo de atraso a ligar	[s]	< 1		
3 fios				
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC		
Consumo de corrente	[mA]	5...45; (430 bei max. Laststrom)		
Tempo de atraso a ligar	[s]	< 0,5		
Entradas/saídas				
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1		
Saídas				
Quantidade total de saídas		2		
Sinal de saída		sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link		
Conceção elétrica		PNP/NPN		
Quantidade de saídas digitais		2		
Função de saída		normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)		
Quantidade de saídas analógicas		1		
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20, invertível; (escalável)		
Proteção contra curto-circuito		sim		
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso		
Proteção contra sobrecarga		sim		
2 fios				
Carga máx.	[Ω]	300		
3 fios				
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2		
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	100		
Frequência de comutação DC	[Hz]	125		
Carga máx.	[Ω]	(Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)		
Faixa de medição / de ajuste				
Intervalo de medição		-50...400 mbar	-20...160,6 inH2O	-5...40 kPa
Ponto de comutação SP		-49,4...400 mbar	-19,8...160,6 inH2O	-4,94...40 kPa
Ponto de reposição rP		-50...399,4 mbar	-20,1...160,3 inH2O	-5...39,94 kPa
Ponto inicial analógico		-50...320 mbar	-20,1...128,5 inH2O	-5...32 kPa

PI1718

Sensor de pressão com membrana rasante e indicador

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Ponto final analógico	30...400 mbar	12...160,6 inH2O	3...40 kPa
Distância mín. entre SP e rP	0,6 mbar	0,3 inH2O	0,06 kPa
Em passos de	0,1 mbar	0,1 inH2O	0,01 kPa
Configuração de fábrica		SP1 =100 mbar	rP1 = 92 mbar
		SP2 = 300 mbar	rP2 = 292 mbar
		ASP = 0,00 mbar	AEP = 400 mbar
		dAP = 2,00 s	dAA =2,00 s
Monitorização da temperatura			
Intervalo de medição	-25...150 °C	-13...302 °F	

Precisão/desvios

Precisão do ponto de comutação [% de duração]	< ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)	
Repetibilidade [% de duração]	< ± 0,1; (com flutuações de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)	
Desvio das características [% de duração]	< ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. erro do ponto zero e de torque, não-linearidade, histerese; Turn down 1:1)	
Desvio de linearidade [% de duração]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Desvio de histerese [% de duração]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Estabilidade a longo prazo [% de duração]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)	
Desvio total ao longo da faixa de temperatura	**Alcance de temperatura**	**desvio total**
	-25...15 °C	Desvio das características ± 0,1 % do intervalo / 10 K
	15...80 °C	Desvio das características
	80...150 °C	Desvio das características ± 0,15 % do intervalo / 10 K
Nota	para mais informações, consulte a seção diagramas e curvas	
Monitorização da temperatura		
Precisão [K]	± 2,5+ (0,08 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur))	
Repetibilidade [K]	± 0,2	
Resolução [K]	0,2	

Tempos de resposta

Amortecimento do valor de processo (dAP) [s]	0...99,99
Amortecimento da saída analógica dAA [s]	0...99,99
2 fios	
Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms]	30
3 fios	
Tempo mín. de resposta da saída de comutação (dAP) [ms]	3
Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms]	7
Monitorização da temperatura	
Resposta dinâmica T05/T09 [s]	< 35 / < 135; (DIN EN 60751 água ; > 0,9 m/s)

PI1718

Sensor de pressão com membrana rasante e indicador

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Interfaces			
Interface de comunicação		IO-Link	
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link		1.1	
Padrão SDCI		IEC 61131-9	
Perfil		Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	
Modo SIO		sim	
Tipo de porta master necessária		A	
Tempo mín. de ciclo do processo	[ms]	5,6	
Resolução IO-Link pressão	[mbar]	0,02	
Resolução IO-Link temperatura	[K]	0,2	
Dados do processo IO-Link (cíclico)		**função**	**Número de bits**
		pressão	32
		temperatura	32
		estado do dispositivo	4
		informação de comutação binária	2
Funções IO-Link (acíclico)		Marcação específica da aplicação; temperatura interna; Contador de horas de funcionamento; Contador de ciclos de comutação; Contador de pressão de pico	
DeviceIDs suportados		**Modo de funcionamento**	**DeviceID**
		default	1189
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100	
Proteção		IP 67; IP 68; IP 69K	
Testes/aprovações			
CEM		DIN EN 61326-1	
Resistência a choques		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistência a vibrações		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anos]	214	
Nota da aprovação		Certificado de fábrica disponível para download em www.factory-certificate.ifm	
Aprovação UL		Número de aprovação UL	J048
		Número de ficheiro UL	E174189
Dados mecânicos			
Peso	[g]	356,4	
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA	
Materiais em contato com o fluído		cerâmica (99,9% Al2O3); aço inoxidável (1.4435/316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Ciclos de pressão mín.		100 milhões	
Binário de aperto	[Nm]	35	
Conexão de processo		ligação roscada G 1 rosca externa Aseptoflex Vario	

PI1718

Sensor de pressão com membrana rasante e indicador

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	Unidade de visualização	LED, verde
	estado de comutação	LED, amarelo
	visualização de funções	visualizador alfanumérico, 4 dígitos
	valores medidos	visualizador alfanumérico, 4 dígitos
Unidade de visualização	mbar; kPa; inH2O	

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado

PI1718

Sensor de pressão com membrana rasante e indicador

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Conexão



1	Conexão para funcionamento de 2 fios
2	Conexão para funcionamento de 3 fios
OUT1	saída de comutação / IO-Link
OUT2	saída de comutação / saída analógica
3	Conexão para parametrização IO-Link (P = Comunicação através de IO-Link)
	cores conforme DIN EN 60947-5-2
	Cores dos condutores
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco

PI1718

Sensor de pressão com membrana rasante e indicador

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Diagramas e gráficos

influência da temperatura ambiente sobre a precisão



X temperatura

Y desvio total