



RFID registreringssystem för in- och utgående gods

Gate Solution Master package - O3D



Applikation		
Utförande	Master-Package mit 3D-Sensor	
Radiogodkännande för	EU/RED	
Hänvisning till radiogodkännande	radiogodkännande för RFID utvärderingsenhet DTE830	
	Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”.	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	20...30 DC
Mekaniska data		
Vikt	[g]	24194



RFID registreringssystem för in- och utgående gods

Gate Solution Master package - O3D

Tillbehör	
Ingående delar	edgeController för UHF-Gate-Solution: 1, ZZ1124
	Anslutningskabel: 1, E70450
	RFID utvärderingsenhet UHF: 1, DTE830
	RFID-UHF-antenn: 4, ANT860
	Anslutningskabel: 4, E80332
	Ethernetswitch: 1, AL3050
	IO-Linkmaster: 1, AL1122
	3D-sensor: 1, O3D354
	5-segment signallampa: 1, DV2510
	Anslutningskabel: 1, EVC108
	Nätaggregat: 1, DN4012
	Anslutningskabel hona: 4, EVC003
	Anslutningskabel hona: 1, E12166
	Anslutningskabel: 1, E12492
	Ethernet anslutningskabel: 4, E21137
	Adapterkabel: 1, E80412
Tillbehör (alternativ)	förlängningspaket med 3D-sensor, ZZ0815
	förlängningspaket med retroreflekterande lasersensor, ZZ0817
Anmärkning	
Anmärkning	Artikeln är förprogrammerad särskilt för "Application Package".
	Lastningsriktning via 3D-givare
Förpackning	1 antal