

AC2507




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicL45 2DI 2DO T M12

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5211

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



- 1 标签
- 2 固定红外线适配器



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	150
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数：2; 数字输出数量：2
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicL45 2DI 2DO T M12

输出					
电气设计	AUX				
数字输出数量	2				
电路	PNP				
电压范围DC	[V]	15...30;（根据PELV标准；通过扁形电缆）			
每个输出最大电流负载	[mA]	1000;（采用种类DC-13（ 电磁铁控制 ）： 20 W (IEC 60947-5-1))			
短路保护	有				
电流单独的	有				
工作条件					
环境温度	[°C]	-25...70			
外壳防护等级	IP 67				
认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 50295				
AS-i分类					
AS-i版本	2.1				
AS-i编址	红外编址				
扩展寻址模式	否				
AS-i Profil	S-3.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代码	[hex]	0.E			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	1	2	-	-
	插座	I-1	I-2	-	-
	插脚	2+4	2+4	-	-
	输出	-	-	1	2
	插座	-	-	O-3	O-4
	插脚	-	-	4	4
机械技术数据					
重量	[g]	113.4			
安装方式	扁平电缆下部模块的AS-i接口				
原材料	PBT				
显示器/操作件					
显示	操作	LED, 绿色			
	故障	LED, 红色			
	功能	LED, 黄色			
附件					
附件(可选)	下部模块				
注释					
注释	输入和输出不允许连接电流。				
	请勿将以下任何一点连接到外部电位：				
	I-, I+, I1, I2				
	连接件与AS-i电缆电流连接。				
包装单位	1 件				




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicL45 2DI 2DO T M12

电气连接

模块下部的触点针，FK-E:

接插件：M12; 译码：A



输入	
1	传感器电源 L+
2+4	数据输入 内部桥接
3	传感器电源 L-
5	不接线
输出	
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 +
5	不接线