



停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5208
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

1 标签
2 固定红外线适配器



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	50
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：4
输出		
电气设计		AS-i
数字输出数量		4
电路		PNP
电压范围DC	[V]	15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆; 对于cULus, 电压必须遵守“限制电压/电流”。)
每个输出最大电流负载	[mA]	1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1); 根据cULus标准: 700 mA)
短路保护		有
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine45 4DO T M12

认证/测试						
EMC电磁兼容		EN 50295				
AS-i分类						
AS-i版本		2.1				
AS-i编址		红外编址				
扩展寻址模式		否				
AS-i Profil		S-8.0.E				
AS-i I/O配置		[hex]8				
AS-i ID代码		[hex]0.E				
AS-i认证		39201				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		输出	1	2	3	4
		插座	O-1	O-2	O-3	O-4
		插脚	4	4	4	4
机械技术数据						
重量		[g]109				
安装方式		扁平电缆下部模块的AS-i接口				
原材料		PBT				
显示器/操作件						
显示		操作		LED, 绿色		
		故障		LED, 红色		
		功能		LED, 黄色		
附件						
附件(可选)		下部模块				
注释						
包装单位		1 件				

电气连接

模块下部的触点针，FK-E:

接插件：M12; 译码：A



1	输出
2	不接线
3	不接线
4	外部电源 AUX -
5	开关输出 +
6	不接线