

AC2526



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine90 4AI M12 IP67

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2516
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

1 标签
2 固定红外线适配器



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 100
AS-i电流损耗最大值	[mA]	100; (带外部电源: 80 mA)
反相保护		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟量输入数: 4
输入		
输入传感器电源		AS-i/外部
电源	[V]	24
输入电流负载最大值	[mA]	500; (带外部电源)
数字输入保护短路		否
模拟量输入数		4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
模拟量输入的分辨率		16 (1 bit = 1 µA)
输出		
电气设计		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine90 4AI M12 IP67

存储温度	[°C]	-20...85
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	

AS-i分类		
AS-i编址		编址插座；红外编址
AS-i Profil		S-7.3.E
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	3.E

机械技术数据		
安装方式		至扁平电缆下部模块的AS-i接口
原材料		PBT


显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色 电压 AS-i / 24 V AUX
	故障	LED, 红色
	功能	LED, 黄色 通道 AI1...AI4

附件		
附件(可选)		下部模块

注释		
注释		AS-i传感器供电时，最大允许使用100 mA 。
包装单位		1 件

电气连接

接插件：M12; 译码：A



- | | |
|---|------------|
| 1 | 传感器电源 +24V |
| 2 | AI + 模拟量输入 |
| 3 | 传感器电源 0V |
| 4 | n.c. |
| 5 | 功能接地 |