




停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2452

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



- 1 标签
2 固定红外线适配器



电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	250
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路		有

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输入数：4；数字输出数量：4
---------	------------------

输入

数字输入数	4；（双向的）
数字输入输入电路	PNP
输入传感器电源	AS-i
电源	[V] 18...30；（通过扁形电缆）
输入电流负载最大值	[mA] 200
输入电流高	[mA] 6...10
输入电流低	[mA] 0...2
开关级别高	[V] > 11
数字输入保护短路	有



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

输出					
电气设计	AS-i				
数字输出数量	4				
电路	PNP				
电压范围DC	[V]	15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆; 对于cULus, 电压必须遵守“限制电压/电流”。)			
每个输出最大电流负载	[mA]	1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1); 根据cULus标准: 700 mA)			
短路保护	有				
电流单独的	有				
工作条件					
环境温度	[°C]	-25...70			
外壳防护等级	IP 67				
认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 50295				
AS-i分类					
AS-i版本	2.1				
AS-i编址	红外编址				
扩展寻址模式	否				
AS-i Profil	S-7.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代码	[hex]	0.E			
AS-i认证	39301				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	1	2	3	4
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插脚	2+4	2+4	2+4	2+4
	输出	1	2	3	4
	插座	O-1	O-2	O-3	O-4
	插脚	4	4	4	4
机械技术数据					
重量	[g]	191.2			
安装方式	扁平电缆下部模块的AS-i接口				
原材料	PBT; 密封圈: FKM; 螺栓: 特种钢				
显示器/操作件					
显示	操作	LED, 绿色			
	故障	LED, 红色			
	功能	LED, 黄色			
附件					
附件(可选)	下部模块				
注释					
注释	输入和输出不允许连接电流。				
	请勿将以下任何一点连接到外部电位:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	连接件与AS-i电缆电流连接。				
包装单位	1 件				




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

电气连接

模块下部的触点针，FK-E:

接插件：M12; 译码：A



1	输入
2+4	传感器电源 L+
3	数据输入 内部桥接
	传感器电源 L-