

AC2566



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2516
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

1 标签
2 固定红外线适配器



应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	15...57; (外部电源)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	57; (带外部电源: 27 mA)
反相保护		有
附加电源	[V]	24 DC
附加电源		可选
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟量输入数: 4
输入		
输入传感器电源		AS-i/外部
电源	[V]	24
输入电流负载最大值	[mA]	500; (带外部电源; 带外部电源: 100 mA)
数字输入保护短路		否
模拟量输入数		4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
模拟量输入的分辨率		16 (1 bit = 1 µA)



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

输出		
电气设计	AS-i	
模拟量输出分辨率	1 μA	
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
存储温度	[°C]	-20...85
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
AS-i分类		
AS-i编址	编址插座; 红外编址	
AS-i Profil	S-7.3.E	
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	3.E
机械技术数据		
重量	[g]	217.2
安装方式	至扁平电缆下部模块的AS-i接口	
原材料	PBT; 密封圈: FKM; 螺栓: 特种钢	
显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色 电压 AS-i / 24 V AUX
	故障	LED, 红色
	功能	LED, 黄色 通道 AI1...AI4
附件		
附件(可选)	下部模块	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接插件: M12; 译码: A		
 1 2 3 4 5 传感器电源 +24V AI + 模拟量输入 传感器电源 0V AI - 模拟量输入 0V 功能接地		