


AC2618



AS-Interface通用模块
UniversalModule 2AO(C) IP65



应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	140
反相保护		有
附加电源	[V]	24...30 DC; (AUX)
附加电源		可选
其他电源的最大电流消耗	[mA]	550; (AUX)
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 2
输入		
精密模拟输入	[%]	0,5
输出		
模拟输出数量		2; (连接2线制或4线制执行器)
模拟电流输出	[mA]	0...20
负载最大值	[Ω]	600
过载保护		有
模拟量输出分辨率		16 (1 bit = 1 μA)
执行器电源输出		AS-i / AUX
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70

AC2618



AS-Interface通用模块

UniversalModule 2AO(C) IP65

存储温度	[°C]	-25...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (非凝结)
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 65

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 50295	
MTTF	[年]	145

AS-i分类

AS-i master profile		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.5
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	3.5

机械技术数据

重量	[g]	296.2
安装方式		扁平电缆下部模块的AS-i接口
原材料		PBT

显示器/操作件

显示	模拟信号	LED, 黄色 通道 AO1...AO2
	操作	LED, 绿色 AS-i, AUX
	故障	LED, 红色

电气连接

模块连接	扁平电缆
------	------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

笼型夹具:




AS-Interface通用模块

UniversalModule 2AO(C) IP65

模块下部的触点针，FK / FK-E / PG:

接口



1	O+ 执行器电源 2 +24V
2	C2 模拟量输出 mA
3	O- 执行器电源 2 0V
4	COM 2 模拟量输出 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ 执行器电源 1 +24V
8	C1 模拟量输出 mA
9	O- 执行器电源 1 0V
10	COM 1 模拟量输出 1 0V
11	FE 功能接地
12	FE 功能接地