



停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2709
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 250
当前负载总数最大值	[A]	0.2
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4; 数字输出数量: 4
输入		
数字输入数		4; (双向的)
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	15...29
输入电流高	[mA]	> 3
输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		PNP
数字输出数量		4
电路		PNP
每个输出最大电流负载	[mA]	50
短路保护		有



AS-Interface控制柜模块

CabinetModule 4DI 4DO T PW

电流单独的		有	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 00	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 50295	
AS-i分类			
AS-i Profil		S-7.0	
AS-i I/O配置		[hex]	7
AS-i ID代码		[hex]	0
机械技术数据			
安装方式		用于Klöckner-Möller外壳RMQ16: I 8	
显示器/操作件			
显示		操作	LED, 绿色
		短路	LED, 红色
注释			
注释		请勿将以下任何一点连接到外部电位：	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		连接件与AS-i电缆电流连接。	
包装单位		1 件	
电气连接			
接口			

