



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available



产品特征

感应距离	[mm]	4
------	------	---

电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 140

监控范围

感应距离	[mm]	4
------	------	---

工作条件

环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i分类

AS-i I/O配置	[hex]	7				
AS-i ID代码	[hex]	F				
AS-i认证		15101				
数据位		名称	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

机械技术数据

原材料	PBT; PC
-----	---------

显示器/操作件

显示	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色

AC2304



用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢



Eingänge

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 数据位 D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 数据位 D4

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢



接口

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -