AC5245

具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI IP67



应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	250
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67

AC5245

具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI IP67

认证/测试						
EMC电磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	406				
AS-i分类						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i编址		编址插座				
扩展寻址模式		有				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-0.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	0				
AS-i ID代码	[hex]	A.E				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		输入	1	2	3	4
		插座	I-1	I-2	I-3	I-4
		插脚	4	4	4	4
机械技术数据						
重量	[g]	173				
安装方式		AS-i扁平电缆连接				
原材料		PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的				
显示器/操作件						
显示		操作	LED, 绿色			
		故障	LED, 红色			
		功能	LED, 黄色			
电气连接						
模块连接		扁形电缆				
附件						
供货范围		下部模块				
附件(可选)		保护盖: M12, E73004				
注释						
注释		请勿将以下任何一点连接到外部电位： I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4 连接件与AS-i电缆电流连接 。				
包装单位		1 件				

AC5245

具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI IP67

电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术:；三个方向可能的

接插件： M12; 译码：A

	输入
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入
5	不接线