



易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027

AL2400



IO-Link CompactLine模块

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

数字输入保护短路	有	
接口		
通信接口	IO-Link	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	554
IO-Link Device		
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	否	
模拟过程数据	1	
二位输出过程数据	12	
处理周期最小值	[ms]	2.9
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 67	
防护等级（ NEMA 250 ）	6P	
化学介质	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
机械技术数据		
重量	[g]	300
原材料	PA; 插座： 黄铜 镀镍的； O形环： FKM	
密封材料	FKM	
显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色
	功能	LED, 黄色
附件		
附件(可选)	不锈钢套，用于在高机械应力情况下的安装，E70402	
注释		
注释	仅用于NFPA 79应用程序	
	该产品根据IO-Link规范V1.1.2运行。	
	IO-Link电缆长度最大值为20m。	
包装单位	1 件	



IO-Link CompactLine模块

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

电气连接 - IO-Link


接插件：M12; 译码：A



1	UB +
2	不接线
3	UB -
4	IO-Link

电气连接 - 系统接口

接插件：M12; 译码：A; 密封圈：FKM



	输入 X1.0...X1.3
1	传感器电源 +24 V
2	IN 2
3	传感器电源 0 V
4	IN 1
5	不接线