CR3114

带**CAN**界面的**GPS/GSM**调制解调器

R360/CANremote 3G/GPS

停产产品 - 存档登录

替代产品: CR3158

请注意: 如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同 。



1 LED灯
2 SMA插座 GPS天线
3 FME插接件 GSM天线
4 M12接插件 5线

CE

应用		
无线电核准		美国; EU/RED
关于无线电认证的说明		适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到 。
电气数据		
工作电压	[V]	6...32 DC
电流损耗	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))
接口		
CAN接口数		1
协议		CANopen
Mobilfunk		
传输功率	[mW]	1928
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...75
存储温度	[°C]	15...25

CR3114

带**CAN**界面的**GPS/GSM**调制解调器

R360/CANremote 3G/GPS

外壳防护等级	IP 65; (用于带旋入连接器的产品)	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	6 kV 触点放电 / 8 kV 空气放电
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV 在电源线 / 1 kV 在信号线
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 在电源线
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	等级B
	CISPR 25	辐射的 / 符合
机械技术数据		
重量 [g]	754.5	
尺寸 [mm]	120.5 x 126 x 42	
原材料	铝 粉末镀层	
显示器/操作件		
显示	状态	4 x LED, 红色/绿色
数据存储器		
实时时钟类型	有; 具睡眠和唤醒模式	
注释		
注释	天线被连接时该产品才能运行 。 新加坡 未经批准使用，仅用于出口 。	
包装单位	1 件	

电气连接 - 天线终端

接插件: 1 x SMA插座



SMA插座	
1	GPS
2	屏蔽

电气连接 - 天线终端

接插件: 1 x FME插接件



CR3114

带**CAN**界面的**GPS/GSM**调制解调器

R360/CANremote 3G/GPS

FME插接件	
1	GSM
2	屏蔽

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



1	GND
2	L +
3	数字输入
4	CAN_H
5	CAN_L