



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available



产品特征

外壳	用于DIN轨道安装的外壳
----	--------------

应用

应用	超速和低速脉冲序列的通用估算; 速度监控
----	----------------------

电气数据

额定电压AC	[V]	< 110
额定电压DC	[V]	24
额定电压公差	[%]	10
额定电压公差2	[%]	10
额定频率AC	[Hz]	50...60
用于传感器的辅助能量DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

总的输入/输出

输入和输出总数	模拟输出数量: 1; 继电器输出数: 1
---------	----------------------

输出

继电器输出数	1
继电器接口容量	8 A / 1250 VA / 250 V AC
模拟输出数量	1
模拟电流输出 [mA]	0...20
负载最大值 [Ω]	500

测量/设定范围

设定范围	[Imp/min]	5...50
------	-----------	--------

精度/偏差

迟滞	[Sr的百分比]	5...100
----	----------	---------

DD0030



用于速度监控的估算单元

D100/110VAC/0-20mA

重复精度	[Sr的百分比]	1
反应时间		
启动延迟	[s]	0.5...15
软件/编程		
开关点调整	通过电位器范围内的精调	
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
外壳防护等级	IP 40	
防护等级接线端子	IP 20	
机械技术数据		
外壳	用于DIN轨道安装的外壳	
原材料	塑料	
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 红色
电气连接		
接口		