



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available



产品特征		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
应用		
应用		超速和低速脉冲序列的通用估算；速度监控
电气数据		
额定电压公差	[%]	10
额定电压公差2	[%]	10
额定频率AC	[Hz]	50...60
用于传感器的辅助能量DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 1; 继电器输出数: 1
输出		
继电器输出数		1
继电器接口容量		8 A / 1250 VA / 250 V AC
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	0...20
负载最大值	[Ω]	500
测量/设定范围		
设定范围	[Imp/min]	500...5000
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	5...100
重复精度	[Sr的百分比]	1

DD0033



用于速度监控的估算单元

D100/230VAC/0-20mA

反应时间		
启动延迟	[s]	0.5...15
软件/编程		
开关点调整	通过电位器范围内的精调	
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
外壳防护等级	IP 40	
防护等级接线端子	IP 20	
机械技术数据		
外壳	用于DIN轨道安装的外壳	
原材料	塑料	
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 红色
电气连接		
接口		