



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available



应用		
应用	带功能和技术特殊要求的脉冲序列的估算	
电气数据		
额定电压AC	[V]	< 230
额定电压DC	[V]	24
额定电压公差	[%]	10
额定电压公差2	[%]	10
额定频率AC	[Hz]	50...60
用于传感器的辅助能量DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
总的输入/输出		
输入和输出总数	继电器输出数: 1	
输出		
继电器输出数	1	
继电器接口容量	8 A / 1250 VA / 250 V AC	
测量/设定范围		
设定范围	[Imp/min]	3...3000
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	5...100
重复精度	[Sr的百分比]	1
反应时间		
启动延迟	[s]	0.5...30
软件/编程		
开关点调整	通过电位器范围内的精调	

DD0101



用于速度监控的估算单元

D100/230VAC/RESET

工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 40
防护等级接线端子		IP 20
机械技术数据		
原材料		塑料
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 绿色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
注释		*) 特殊设计
电气连接		
接口		