



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	10
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
应用		
应用	简捷估算低于设定值的旋转及直线运动；锁定	
电气数据		
额定电压DC	[V]	10...36
电流损耗	[mA]	< 3
反相保护		有
输出		
输出数量		1
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	250
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	10
检测距离可设		否


DI5008



用于速度监控的紧凑型估算单位

DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US

精度/偏差		
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
反应时间		
启动延迟	[s]	2
阻尼频率最大值	[Imp/min]	15000
软件/编程		
开关点调整	已设定	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
安装	齐平安装	
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号	M30 x 1.5	
原材料	黄铜 特殊镀层; PBT	
拧紧扭矩	[Nm]	50
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 绿色
电气连接		
电缆: 2 m, PUR		
接口		



接插件: 1 x M12