


DV2900



20-LED灯塔

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket



应用		
应用		信号机条件
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
额定电压DC	[V]	24
电流损耗	[mA]	< 200
接通峰值电流	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
输入		
输入电流高	[mA]	6

DV2900



20-LED灯塔

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值	[ms]	3.2
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1533
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
存储温度	[°C]	-40...75
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
空气压力	[kPa]	< 106
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级	IP 65	
机械技术数据		
重量	[g]	535.9
安装方式	安装脚	
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 344
原材料	外壳: ABS; 透镜: PC	
显示器/操作件		
显示	LED段	20 x LED灯, multi-colour
附件		
附件(可选)	安装底座, E89060	
	墙壁固定夹具, E89061	
	安装适配器, E89063	
	电缆接口在侧面的支架, E89064	
	安装管, E89065	
	安装管, E89066	
	安装管, E89067	
注释		
注释	其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位	1 件	

DV2900



20-LED灯塔

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

电气连接 - 插头


接插件：M12; 译码：A



1	UB+
2	不接线
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

图表

墙面安装



DV2900

20-LED灯塔

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket



基座安装

