DX2003


用于监控速度及时间的多功能显示器

DISPLAY/FX360/PNP OUT

停产产品 - 存档登录

替代产品: DX2023

请注意: 如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同 。



CE

应用		
应用		用于所有由脉冲序列得出的物理单位的通用估算和显示
电气数据		
频率AC	[Hz]	50...60
工作电压公差	[%]	33...58
工作电压	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
电流损耗	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
用于传感器的辅助能量DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)
工作条件		
环境温度	[°C]	0...45
存储温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 65; (前面的)
防护等级接线端子		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 50081-1
		EN 61000-6-2
机械技术数据		
重量	[g]	575.4
原材料		Noryl UL94-V-0

DX2003

用于监控速度及时间的多功能显示器

DISPLAY/FX360/PNP OUT

显示器/操作件

显示	7段LED显示，桔黄色 6位数字 15 mm

电气连接

螺丝接线端子，DC: 10 x ...1.5 mm²

螺丝接线端子，AC: 4 x ...2.5 mm²

接口

