
DX2032

用于监控速度及时间的多功能显示器

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



面板切口 91 x 43 mm

产品特征		
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
应用		
应用		用于所有由脉冲序列得出的物理单位的通用估算和显示
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	100
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2; 数字输出数量: 4; 模拟输出数量: 1
输入		
数字输入数		2
输出		
数字输出数量		4
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	0...20
负载最大值	[Ω]	270
模拟电压输出	[V]	-10...10
精密模拟输出	[%]	0,1
过载保护		有
模拟量输出分辨率		16 bit
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 65
防护等级接线端子		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 61000-6-4

DX2032

用于监控速度及时间的多功能显示器

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC


机械技术数据		
重量	[g]	302.5
安装方式		面板切口: 91 x 43 mm
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
原材料		Noryl UL94-V-0

显示器/操作件		
显示	彩色显示	全图像LCD显示，触摸屏

电气连接

螺丝接线端子:

接口



NC: 不接线