E10902

带插座连接电缆

ADOAH040MSS0010H04

停产产品 - 存档登录

替代产品: EVC006

请注意: 如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同 。



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...90
外壳防护等级		IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50个扫描周期/频率；每3个轴每分钟一个八度
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11ms半正玄；3个坐标轴中每个方向6个冲击 / -40 °C / 85 °C
持续抗冲击性	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击 / -20 °C / 50 °C
快速温度变化	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50个周期
喷盐试验	EN 60068-2-52 Kb	严格等级5 (4个检测周期)

E10902

带插座连接电缆

ADOAH040MSS0010H04

机械技术数据		
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的

注释	
包装单位	1 件

电气连接

电缆：10 m, PUR, 无卤素，黑色，Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 角型；译码：A; 成型体：TPU; 锁定：黄铜，镀镍的；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.5 Nm

接口



芯线颜色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色