

E10907


带插座连接电缆

ADOGH040MSS0005H04



停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC002
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...90
外壳防护等级	IP 67; IP 68; IP 69K	
认证/测试		
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50个扫描周期/频率；每3个轴每分钟一个八度
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11ms半正弦；3个坐标轴中每个方向6个冲击 / -40 °C / 85 °C
持续抗冲击性	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms；3个坐标轴中每个方向4000个冲击 / -20 °C / 50 °C
快速温度变化	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50个周期
喷盐试验	EN 60068-2-52 Kb	严格等级5 (4个检测周期)

E10907




带插座连接电缆

ADOGH040MSS0005H04

机械技术数据		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

电气连接	
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm²	
电气连接 - 插座	

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口	
	1 2 3 4 BN WH BU BK
BK =	芯线颜色 : 黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色