


E10281

分配盒

ZDO6H057MSS0010H09



停产产品 - 存档登录



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	18 x 54 x 100
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
中央分配器的端口数量		6
接插件型号		M12

E10281




分配盒

ZDO6H057MSS0010H09


显示器/操作件		
显示	开关状态	6 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	

电气连接
电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9 mm; 6 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²
电气连接 - 插槽

接插件: 6 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口



芯线颜色:	
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GN/YE =	绿色/黄色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色