


E11721



分配盒

ZDO6H050MSS0010H07

停产产品 - 存档登录



应用

特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12

工作条件

环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

原材料	TPU
模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	6

E11721



分配盒

ZDO6H050MSS0010H07

接插件型号	M12
-------	-----

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9 mm; 6 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插槽

接插件: 6 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

BN	1 (1...6)	C
BU	3 (1...6)	C
GN/YE	5 (1...6)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C

	芯线颜色 :
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色