

E11731


分配盒

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS



停产产品 - 存档登录

替代产品: EBC007
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。



应用		
特殊的性能		无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	10
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	28 x 60 x 125

E11731



分配盒

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS


原材料	TPU
模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	6
接插件型号	M12

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M23; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
±	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

电气连接 - 插槽

接插件: 6 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

