

E11735




分配盒

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EBC002
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



应用	
特殊的性能	无硅树脂；镀金触点
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压	[V] 10...30 DC
防护等级	II
每个模块/插槽最大电流负载	[A] 4
当前负载总数最大值	[A] 12
工作条件	
环境温度	[°C] -15...80
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
尺寸	[mm] 28 x 60 x 118

E11735



分配盒

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

原材料	TPU
模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	4
接插件型号	M12

显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色


注释		
包装单位	1 件	

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M23; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口



E11735



分配盒

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

