


E12245



连接电缆

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS



CE

应用	
特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [V]	9.6...30 DC
防护等级	III
当前负载总数最大值 [A]	3
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 67; IP 69K
机械技术数据	
重量 [g]	100.5
尺寸 [mm]	10 x 10 x 31
原材料	外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM; 外壳: Hytrel G-4774 黑色
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
牵引链适用性	有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径
	min. 10 x 电缆直径
	传播速度
	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大 值加速度5 m/s ²
	弯曲周期
	> 5 Mio.
	扭转应力
	± 180 °/m
注释	
包装单位	1 件

E12245




连接电缆

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS

电气连接 - 插座


接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm



电气连接

电缆: 3.7 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x 卡口式, 直型; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm

