


E60190

带插座连接电缆

ADOGK170MSL005B17



停产产品 - 存档登录



电气数据		
工作电压	[V]	4.5...30 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	550
尺寸	[mm]	28 x 28 x 52
原材料		黄铜 塑料涂层的; PA 6.6 黑色
模制主体材料		黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的
滚花螺母的材料		黄铜, 塑料涂层的 / PA 6.6, 塑料涂层的
注释		
包装单位		1 件

E60190



带插座连接电缆


ADOGK170MSL005B17

电气连接

电缆： 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0.14 mm² + 4 x 0.5 mm²

电气连接 - 插座

接插件： 1 x M23, 直型；成型体： 黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的；锁定： 黄铜, 塑料涂层的
接插件： 1 x M23, 直型；成型体： 黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的；锁定： PA 6.6, 塑料涂层的



接口

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色
screen =	屏蔽