

E70076




阀门插头的连接电缆

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: E11416  
 请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。



| 电气数据    |      |                |
|---------|------|----------------|
| 工作电压    | [V]  | < 24 AC/DC     |
| 过压保护    |      | 有; (VDR)       |
| 工作条件    |      |                |
| 环境温度    | [°C] | -25...90       |
| 外壳防护等级  |      | IP 67          |
| 机械技术数据  |      |                |
| 尺寸      | [mm] | 15 x 15 x 46.5 |
| 原材料     |      | TPU            |
| 模制主体材料  |      | TPU            |
| 滚花螺母的材料 |      | 黄铜, 镀镍的        |
| 显示器/操作件 |      |                |
| 显示      | 操作   | 1 x LED, 黄色    |
| 附件      |      |                |
| 供货范围    |      | 螺栓             |
|         |      | 标签             |
| 注释      |      |                |
| 包装单位    |      | 1 件            |

# E70076




## 阀门插头的连接电缆

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

### 电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



### 电气连接

电缆: 0.3 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

### 接口



### 电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

