E80406

RFID标签

ID-TAG/7.5X1.0/06



应用		
操作温度(从站)	[°C]	-40...85
峰值温度(配件)	[°C]	85
电气数据		
工作频率	[MHz]	13,56
存储大小	[bit]	896
芯片类型		ICODE SLIX
块数		28
块大小	[Byte]	4
唯一识别号 (UID)	[Byte]	8
RFID标准		ISO 15693
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
存储温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 68
认证/测试		
抗冲击		DIN IEC 68-2-27 / 40 g (18 ms)
抗震		DIN IEC 68-2-6 / 10 g (10...2000 Hz)
机械技术数据		
重量	[g]	2.1
尺寸	[mm]	Ø 7.5 / L = 1
原材料		外壳: Epoxydharz
注释		
包装单位		10 件

E80406

RFID标签

ID-TAG/7.5X1.0/06

其他数据

安装在非金属上时的读取距离（ mm ）

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	30
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-