


# EBC112



## Y型分配器

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



应用		
特殊的性能		无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
注意环境温度		cULus: ...65 °C
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
UL认证	电源	Class 2
	文件数量UL	E191684
机械技术数据		
重量	[g]	30.2
原材料		外壳: PA 桔黄色; 密封圈: FKM
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件



## Y型分配器

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


### 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 电气连接

#### 接口



### 电气连接 - 插座

接插件: 2 x M8; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm

