


EVC436



Y连接电缆

YDOAH040MSS0005H04STGH050MSS

请参阅“下载”下的技术说明



A- 输入电缆 灰色
C-
B-
C- octavis电缆 黑色



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 60 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
总额定电流（ UL ）	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
注意环境温度		cULus: ...75
环境温度变化	[°C]	-25...90
注意环境温度（ 移动的 ）		cULus: ...75
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	312



Y连接电缆

YDOAH040MSS0005H04STGH050MSS

模制主体材料	TPU	
滚花螺母的材料	黄铜，镀镍的	
密封材料	FKM	
中央分配器的端口数量	2	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释


说明	请参阅“下载”下的技术说明
包装单位	1 件

电气连接


电缆：5 m, PUR, 无卤素，黑色，Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件：1 x M12, 直型；译码：A; 成型体：TPU, 桔黄色；锁定：黄铜，镀镍的；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.6...1.5 Nm



接口



EVC436



Y连接电缆

YDOAH040MSS0005H04STGH050MSS

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

