


Y连接电缆

YDOAH040MSS0003H04STGH040MSS

请参阅“下载”下的技术说明



A - 输入电缆 灰色
C:
B - octavis电缆 黑色
C:



应用

特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[V]	< 60 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
注意环境温度		cULus: ...75
环境温度变化	[°C]	-25...90
注意环境温度(移动的)		cULus: ...75
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

机械技术数据

重量	[g]	214
模制主体材料		TPU

EVC619



Y连接电缆

YDOAH040MSS0003H04STGH040MSS

滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的	
密封材料	FKM	
中央分配器的端口数量	2	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释


说明	请参阅“下载”下的技术说明
包装单位	1 件

电气连接


电缆: 3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口



EVC619




Y连接电缆


YDOAH040MSS0003H04STGH040MSS

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



图表



降额 $I_{max} \cdot 0.8$ DIN EN 60512-5-2

- X 环境温度 [°C]
- Y 电流 [A]