

# EVC815

可接线插座

SDOAH050MSSFKPG



| 应用              |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| 特殊的性能           |      | 无硅树脂；镀金触点                   |
| 无硅树脂            |      | 有                           |
| 电气数据            |      |                             |
| 工作电压            | [V]  | < 60 AC/DC                  |
| 防护等级            |      | II                          |
| 当前负载总数最大值       | [A]  | 4; (...40 °C)               |
| 工作条件            |      |                             |
| 环境温度            | [°C] | -25...90                    |
| 存储温度            | [°C] | -25...55                    |
| 储存湿度            | [%]  | 10...100                    |
| 符合所述等级的其他储存气候条件 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 外壳防护等级          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 机械技术数据          |      |                             |
| 重量              | [g]  | 43.6                        |
| 模制主体材料          |      | PA 6.6                      |
| 滚花螺母的材料         |      | 黄铜，镀镍的                      |
| 密封材料            |      | FKM                         |
| 注释              |      |                             |
| 包装单位            |      | 1 件                         |

EVC815



可接线插座

SDOAH050MSSFKPG

电气连接

螺丝接线端子: 0.25...1 mm²; 电缆护套: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA 6.6, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 请注意目标物的最大值!



接口



BN = 芯线颜色  
WH = 棕色  
BU = 白色  
BK = 蓝色  
GY = 黑色  
灰色  
颜色符合DIN EN 60947-5-6标准