


EVC816



可接线插头

SSTGH050MSSFKPG



应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	30.5
模制主体材料		PA 6.6
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
密封材料		FKM
注释		
包装单位		1 件

EVC816



可接线插头


SSTGH050MSSFKPG

电气连接

螺丝接线端子: 0.25...1 mm²; 电缆护套: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA 6.6, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 请注意目标物的最大值!



接口



BN =	芯线颜色
WH =	棕色
BU =	白色
BK =	蓝色
GY =	黑色
	灰色
	颜色符合DIN EN 60947-5-6标准