

EVC040



连接电缆

VDOGH030MSS00,3H03STGH030MSS

请参阅“下载”下的技术说明



应用	
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [M]	< 250 AC / < 300 DC
防护等级	II
当前负载总数最大值 [A]	4
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...90
注意环境温度	cULus: ...75 °C
环境温度变化 [°C]	-25...90
注意环境温度（移动的）	cULus: ...75 °C
存储温度 [°C]	-25...55
储存湿度 [%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件	1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据	
重量 [g]	41.5
原材料	外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
牵引链适用性	有



连接电缆


VDOGH030MSS00,3H03STGH030MSS

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释	
说明	请参阅“下载”下的技术说明
包装单位	1 件

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

