


EVC148

带插座连接电缆  
ADOAF032MSS0005H03



| 应用          |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| 特殊的性能       |      | 无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性        |
| 无硅树脂        |      | 有                           |
| 电气数据        |      |                             |
| 工作电压        | [V]  | 10...36 DC                  |
| 防护等级        |      | III                         |
| 当前负载总数最大值   | [A]  | 3                           |
| 输出          |      |                             |
| 电气设计        |      | PNP                         |
| 工作条件        |      |                             |
| 环境温度        | [°C] | -25...90                    |
| 注意环境温度      |      | cULus: ...80                |
| 环境温度变化      | [°C] | -25...90                    |
| 注意环境温度（移动的） |      | cULus: ...80                |
| 外壳防护等级      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 认证/测试       |      |                             |
| MTTF        | [年]  | 31710                       |
| 机械技术数据      |      |                             |
| 重量          | [g]  | 110.8                       |
| 尺寸          | [mm] | 19 x 10 x 25.5              |
| 原材料         |      | 外壳：TPU 黑色透明的；密封圈：FKM        |
| 滚花螺母的材料     |      | 黄铜，镀镍的                      |
| 牵引链适用性      |      | 有                           |

EVC148



带插座连接电缆

ADOAF032MSS0005H03

|        |             |                                    |
|--------|-------------|------------------------------------|
| 牵引链适用性 | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 10 x 电缆直径                     |
|        | 传播速度        | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|        | 弯曲周期        | > 5 Mio.                           |
|        | 扭转应力        | ± 180 °/m                          |

| 显示器/操作件 |      |             |
|---------|------|-------------|
| 显示      | 开关状态 | 1 x LED, 黄色 |
|         | 操作   | 1 x LED, 绿色 |

| 注释   |     |  |
|------|-----|--|
| 包装单位 | 1 件 |  |

电气连接


电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm



接口



芯线颜色 :  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色