

EVF548



以太网连接电缆

VSTAN040VAS0020P04STAN040VAS



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性
设计		以太网电缆, D-coded
应用		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	30 AC / 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
环境温度变化	[°C]	0...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	1291
尺寸	[mm]	35.5 x 15.5 x 38
原材料		PP 无卤素
模制主体材料		PP
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
牵引链适用性		有

EVF548



以太网连接电缆

VSTAN040VAS0020P04STAN040VAS

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 15 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆：20 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽；PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

电气连接 - 插头

接插件：2 x M12, 角型；译码：D；成型体：PP；锁定：不锈钢(1.4404 / 316L)；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.6...1.2 Nm；屏蔽连接电缆：已连接屏蔽



接口

