
EVF551

以太网连接电缆

VSTGN040VAS0002P04STGP040--S



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性
设计		以太网电缆，D-coded
应用		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	30 AC / 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	1.5
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
环境温度变化	[°C]	0...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12插头/RJ45插头: IP 20)
机械技术数据		
重量	[g]	152.8
原材料		黄铜 镀镍的; 外壳: PP 无卤素
模制主体材料		PP / PC
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 15 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

EVF551

以太网连接电缆

VSTGN040VAS0002P04STGP040--S

注释

包装单位	1 件

电气连接 - 插头 **M12**


接插件：1 x M12, 直型；译码：D; 成型体：PP; 锁定：不锈钢(1.4404 / 316L); 触头：镀金的；拧紧扭矩：0.6...1.2 Nm



电气连接

电缆：2 m, MPPE, 无卤素，灰色，Ø 6.5 mm, 屏蔽；PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

接口



电气连接 - 插头 **RJ45**

接插件：1 x RJ45, 直型；成型体：PC; 触头：镀金的

