



8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。— ZH-CN — EVF696-00 — 05.11.2020 —

EVF696



Y连接电缆

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 10 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) + 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


电气连接 - 插头 C

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm




电气连接 - 插座 A

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接 - 插头 B

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm





Y连接电缆

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

电气连接 - 接口

接口

