


EVW013

带插座连接电缆

ADOAH050SCS0002T05



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
应用		焊接应用
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 60 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
总额定电流（UL）	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
注意环境温度		cULus: ...75 °C
环境温度变化	[°C]	-25...90
注意环境温度（移动的）		cULus: ...75 °C
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	95.2
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
原材料		外壳: TPU 桔黄色；密封圈: FKM
滚花螺母的材料		黄铜，防粘性的

EVW013



带插座连接电缆

ADOAH050SCS0002T05

牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 2 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆：2 m, PUR, 无卤素, 灰色, Ø 5.1 mm; 无辐射(可重复利用); 抗焊渣; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 角型; 译码：A; 锁定：黄铜, 防粘性的; 触头：镀金的; 拧紧扭矩：0.6...1.5 Nm




接口

		1	BN
		2	WH
		3	BU
		4	BK
		5	GY
芯线颜色：			
BK =	黑色		
BN =	棕色		
BU =	蓝色		
GY =	灰色		
WH =	白色		



图表



降额 $I_{max} \times 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X 环境温度 [°C]
Y 电流 [A]