




Y连接电缆

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS



应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性	
应用	焊接应用	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[M]	< 50 AC / < 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
环境温度变化	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	46.4
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 防粘性的
密封材料		FKM
中央分配器的端口数量		2
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 2 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m



Y连接电缆

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

注释	
注释	无标签支架
包装单位	1 件

电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 灰色, Ø 4.5 mm; 无辐射(可重复利用); 抗焊渣; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 防粘性的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接

接口



电气连接 - 插座

接插件: 2 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 防粘性的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm

