


GG508S

电感式安全接近开关

GIGA4010-3PT/SIL3/US



符合客户特别要求的



产品特征		
输出功能		时钟信号
有效感应区	[mm]	1...4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 90.5
应用		
特殊的性能		镀金触点
运行方式		持续运行(无需维修保养)
安全相关功能		无阻尼时的安全状态
应用		工业应用
电气数据		
工作电压	[V]	19.2...30 DC
电流损耗	[mA]	< 15
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	5000
输入		
输入电容最大值Ci_max	[nF]	2
输出		
输出功能		时钟信号
输出数据		接口类型B
短路保护		有
电容负载最大值 CL_max	[nF]	20
监控范围		
有效感应区	[mm]	1...4
安全的断开距离 s(ar)	[mm]	10
反应时间		
根据安全要求的反应时间	[ms]	20
接近有效感应区的反应时间	[ms]	200; (典型的 100)

GG508S



电感式安全接近开关

GIGA4010-3PT/SIL3/US

工作条件		
使用地点	等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响	
环境温度	[°C]	-40...70
注意环境温度		使用寿命 ≤ 87600 h
环境温度	[°C]	10...40
注意环境温度		使用寿命 ≤ 175200 h
温度变化率	[K/min]	0.5
允许最大的相对空气湿度	[%]	暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 %
空气压力	[kPa]	80...106
电离辐射		不允许
盐雾		否
外壳防护等级		IP 68; IP 69K; (根据EN 60529)
认证/测试		
EMC电磁兼容	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	等级B
抗冲击	IEC 60947-5-2	
抗震	IEC 60947-5-2	
安全分类		
符合要求	ISO 13849-1: 2015 种类 3, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
使用寿命 TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
使用寿命TM(额外指示)		20年
PFH	[1/h]	1E-08
机械技术数据		
重量	[g]	177.5
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 90.5
螺纹代号		M18 x 1
原材料		黄铜 特殊镀层; PBT
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	信号	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
注释	如果没有其他说明, 根据IEC 60947-5-2(FE360 = 低碳钢) 标准所有的数据都针对整个温度范围内参考目标板。 (FE360 = ST37K) 24x24x1 mm	
说明	符合客户特别要求的	

GG508S




电感式安全接近开关

GIGA4010-3PT/SIL3/US


包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口



1 = 安全逻辑单位