




停产产品 - 存档登录




产品特点		
电气设计		NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	2
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	16 x 30 x 8
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 5
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	50
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有



电感式接近开关

I9-3002-ANKG/0,3M/BH/WKL RT

监控范围		
感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.6
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	16 x 30 x 8
原材料		PA; AlMgSi0.5
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
附件		
供货范围		角撑架
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.3 m, PUR; 3 x 0.14 mm²		
接口		



芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色