




停产产品 - 存档登录



产品特点		
电气设计		PNP; (自我监控系统)
输出功能		常开/常闭; (可选)
感应距离	[mm]	10
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 20 / L = 92
电气数据		
连接开关放大器		有
开关放大器		连接F400控制监控器或者作为2线 DC PNP
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP; (自我监控系统)
输出功能		常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	8.5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	70
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	10
实际感应距离 Sr	[mm]	10 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...8.1




IA5038



电感式接近开关

IAE2010SFROG

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
外壳		圆柱形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	Ø 20 / L = 92
原材料		PBT; LED窗口: PC
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		安装夹子: 1
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...2.5 mm²		
接口		



- 1 = 连接 F400
2 = 接口 2线DC
3 = 接口 2线DC