

IB0093

电感式接近开关

IB-2020RABOA


RT



停产产品 - 存档登录

替代产品: IB0098

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。




产品特征		
电气设计		可串联的
输出功能		常开
感应距离	[mm]	20
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 34 / L = 82
电气数据		
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
电气设计		可串联的
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	7.5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	7.5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	4
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	70; (200 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
开关频率DC	[Hz]	50
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	20



电感式接近开关

IB-2020RABOA RT

实际感应距离 S_r	[mm]	20 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...16.2
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[S_r 的百分比]	1...15
开关点偏移	[S_r 的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		圆柱形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	Ø 34 / L = 82
原材料		PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
附件		
供货范围		安装夹子: 1
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²		
接口		



BN = 芯线颜色 :
BU = 棕色
 蓝色