


IB5024

电感式接近开关

IB-3020GANOG



停产产品 - 存档登录



产品特征

电气设计	NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	20
外壳	圆柱形的
尺寸 [mm]	Ø 34

电气数据

工作电压 [V]	20...72 DC
电流损耗 [mA]	8.5; (60 V)
反相保护	否

输出

电气设计	NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	1.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200
开关频率DC [Hz]	30
短路保护	否
过载保护	否

监控范围

感应距离 [mm]	20
实际感应距离 Sr [mm]	20 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...16.2


IB5024



电感式接近开关

IB-3020GANO

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.85 / 黄铜: 0.54 / 铝: 0.5 / 铜: 0.46
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		圆柱形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	Ø 34
原材料		PBT
附件		
供货范围		安装夹子: 1
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²		
接口		



芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色