




停产产品 - 存档登录



| 产品特征           |          |                                             |
|----------------|----------|---------------------------------------------|
| 电气设计           |          | NPN                                         |
| 输出功能           |          | 常开                                          |
| 感应距离           | [mm]     | 20                                          |
| 外壳             |          | 圆柱形的                                        |
| 尺寸             | [mm]     | Ø 34 / L = 82                               |
| 电气数据           |          |                                             |
| 工作电压           | [V]      | 10...36 DC                                  |
| 电流损耗           | [mA]     | 15; (24 V)                                  |
| 防护等级           |          | II                                          |
| 反相保护           |          | 有                                           |
| 输出             |          |                                             |
| 电气设计           |          | NPN                                         |
| 输出功能           |          | 常开                                          |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]      | 2.5                                         |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA]     | 250                                         |
| 开关频率DC         | [Hz]     | 60                                          |
| 短路保护           |          | 有                                           |
| 短路保护类型         |          | 脉冲                                          |
| 过载保护           |          | 有                                           |
| 监控范围           |          |                                             |
| 感应距离           | [mm]     | 20                                          |
| 实际感应距离 Sr      | [mm]     | 20 ± 10 %                                   |
| 工作距离           | [mm]     | 0...16.2                                    |
| 精度/偏差          |          |                                             |
| 校正系数           |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
| 迟滞             | [Sr的百分比] | 1...15                                      |


IB5075



电感式接近开关

IB-3020-ANKG/20m

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 开关点偏移                      | [Sr的百分比]     | -10...10      |
| 工作条件                       |              |               |
| 环境温度                       | [°C]         | -25...80      |
| 外壳防护等级                     |              | IP 67         |
| 认证/测试                      |              |               |
| EMC电磁兼容                    | EN 60947-5-2 |               |
| MTTF                       | [年]          | 1076          |
| 机械技术数据                     |              |               |
| 外壳                         |              | 圆柱形的          |
| 安装                         |              | 非齐平安装         |
| 尺寸                         | [mm]         | Ø 34 / L = 82 |
| 原材料                        |              | PBT           |
| 显示器/操作件                    |              |               |
| 显示                         | 开关状态         | 1 x LED, 黄色   |
| 附件                         |              |               |
| 供货范围                       |              | 安装夹子: 1       |
| 注释                         |              |               |
| 包装单位                       |              | 1 件           |
| 电气连接                       |              |               |
| 电缆: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |              |               |
| 接口                         |              |               |



芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色